

TESTER XTENDLAN LANTESTLCD88-SPPCena celkem: **4 817 Kč****(bez DPH: 3 981 Kč)**Běžná cena: **5 299 Kč**Ušetříte: **482 Kč**

Kód zboží: NETXTE2926

Part No.: LANTESTLCD88-SPP

Záruka: 26 měs.

Stav: Nové zboží

Popis**XtendLan LANTESTLCD88-SPP**

Tester UTP/STP (RJ-45), koaxiálních (BNC) a telefonních (RJ-11) vedení. Ohmické metody měření včetně rozšířených testů napájení PoE a odezvy PING.

Výbava detekční sondy pro vyhledávání kabelového spojení, 8x protismyčka. Barevný LCD displej.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Displej:** LCD, 128 x 64 px**Funkce:** Auto off**Baterie:** 3,7 V, Lion, 1800 mAh**Čtečka paměťových karet:** slot pro uSD (TF) kartu pro uložení záznamů (zapojení kabelů, délky vedení, PoE napětí na vodičích)**Pracovní teplota:** -10 až 60 °C**Rozměry testeru:** 173 x 92 x 34 mm**Rozměry sondy:** 183 x 58 x 35 mm**Rozměry smyčky:** 106 x 32 x 30 mm**Typ měřených kabelů:**

1. UTP/STP typicky CAT5, CAT5E, CAT6
2. koaxiální kabely
3. USB propojovací kabely
4. telefonní a jiné jedno-párové kabely

Druhy měření:

5. Měření délky vodičů, odrazová metoda
6. Test na rozpojení / zkrat s identifikací umístění závady
7. Schéma zapojení vodičů v kabelu - jen pro porty RJ45 s loobackem

8. Vyhledávání kabelových vedení pomocí sondy
9. Identifikace kabelu
10. Ping (ICMP) na zvolenou IP adresu
11. Měření PoE napěťových úrovní na vodičích

Přesnost délkového měření:

12. pro neznámý kabel po provedení předchozí kalibrace na vzorku nejméně 10 m délky: 2 % z délky a +/- 0,5 m
13. pro kabely CAT5E: 3 % z délky a +/- 0,5 m



[Manuál](#)



[Manuál \(cz\)](#)



[Ostatní download](#)
