

KABEL XTENDLAN XL-H 155



Cena celkem:	9,98 Kč (bez DPH: 8,25 Kč)
Běžná cena:	10,98 Kč
Ušetříte:	1,00 Kč
Kód zboží:	NETXTE3363
Part No.:	Koax.kabel xl-H 155
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan XL-H 155

Koaxiální kabel XL-H155, 50 Ohm, pěnové dielektrikum. Útlum 0,55 dB/m na 2,5 GHz. Lanko. Návin po 100 m. Cena za metr, +10% při odběru metráže. Kabely pro aplikace velmi vysokého kmitočtu. Flexibilní koaxiální kabel i pro venkovní použití. Jde o kabel s pěnovým dielektrikem využívaný spolu s anténami a v sítích mobilních telekomunikací.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Vnitřní vodič: Cu, průměr 7 x 0,3 mm, lanko
Dielektrikum: PE
Průměr dielektrika: 3 mm
Stínění: Al fólie, CuSn/Al stínění, > 90 %
Vnější izolace: PE
Průměr vnější izolace: 5 mm
Nejmenší dovolený poloměr: 13 mm
Hmotnost: 30 g/m

Elektrické parametry:

Stejnoseměrný odpor:

- 7,6 ohm/km vnitřní vodič
- 4,6 ohm/km stínění

Impedance: 50 ohm
Kapacitance: 83 pF/m
Činitel zkrácení: 0,79
Koeficient odstínění: >90 dB

Frekvenční parametry:

Frekvence (MHz)	100	200	400	600	800	1000	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Útlum (dB/m)	0,11	0,15	0,21	0,26	0,31	0,35	0,5	0,56	0,62	0,73	0,83	0,92





[Porovnání všech koaxiálních kabelů](#)

