

ZÁKLADNÍ DESKA ASROCK X570 STEEL LEGEND



Cena celkem:	5 810 Kč
	(bez DPH: 4 801 Kč)
Běžná cena:	6 391 Kč
Ušetříte:	581 Kč
Kód zboží:	MBAR6810
Part No.:	X570 STEEL LEGEND
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock X570 STEEL LEGEND

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 2000 a 3000 (patice AM4)

Čipová sada

AMD X570

Paměť

4 x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Dvoukanálová architektura paměti

CPU Ryzen (Matisse) podporuje 4666+ (OC)/ 4400 (OC)/ 4300 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen (Pinnacle Ridge) podporuje 3600+ (OC)/ 3466 (OC)/ 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen (Picasso) podporuje 3466+ (OC)/ 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

CPU Ryzen (Picasso) podporuje pouze non-ECC, bez vyrovnávací paměti (ECC podporováno jen u verzí PRO)

Sloty

2 x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x16, x16/x4 režim)

CPU Ryzen (Pinnacle Ridge) podporuje 2 x PCIe 3.0 v režimu x16, x16/x4

CPU Ryzen (Picasso) podporuje 2 x PCIe 3.0 v režimu x8, x8/x4

3 x PCIe 4.0 x1 slot

Grafika

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz

1 x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD CrossFireX a Quad CrossFireX technologie

Úložiště

8 x SATA 6 Gb/s

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

1 x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280/22110 (podporuje SATA a PCIe režim)

1 x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280 (podporuje PCIe režim)

CPU Ryzen (Matisse) podporuje PCIe 4.0 x4

CPU Ryzen (Pinnacle Ridge a Picasso) podporuje PCIe 3.0 x4

USB

4 x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

10 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (6 portů na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A port na zadním panelu

1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C port na zadním panelu

Audio

Realtek ALC1220 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora Premium Blu-ray Audio

Podpora Purity Sound 4

Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1 x Intel I211AT Gigabit LAN řadič

Interní konektory

2 x Hyper M.2 slot, M Key

1 x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

1 x TPM konektor

1 x SPI TPM konektor

1 x konektor Power LED a reproduktoru

1 x konektor AMD LED ventilátoru

1 x konektor RGB LED pásku

1 x konektor adresovatelného LED pásku

1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení

4 x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení

1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1 x 8-pin 12V napájecí konektor

1 x 4-pin 12V napájecí konektor

1 x audio konektor předního panelu

1 x USB konektor AMD LED ventilátoru

1 x 5-pin Thunderbolt AIC konektor

2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4 x USB 2.0 port)

2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4 x USB 3.2 Gen1 port)

Porty na zadním panelu

1 x PS/2 combo port klávesnice a myši

1 x DisplayPort

1 x HDMI

1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A

1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C

6 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1 x RJ-45 s LED

5 x audio jack

1 x S/PDIF optický výstup

Rozměry

30,5 x 24,4 cm

ATX formát