

TP-LINK TAPO C310



Cena celkem:	1 006 Kč (bez DPH: 831 Kč)
Běžná cena:	1 106 Kč
Ušetříte:	101 Kč
Kód zboží:	IPKTPL0007
Part No.:	Tapo C310
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Tapo C310 -venkovní bezpečnostní Wi-Fi kamera

- **Video v ultra vysokém rozlišení** - Nahrává každý obraz v křišťálově čistém 3MP rozlišení.
- **Kabelové nebo bezdrátové připojení k síti** - Připojte kameru k síti prostřednictvím sítě Ethernet nebo WiFi pro flexibilnější instalaci.
- **Pokročilé noční vidění** - Poskytuje viditelnost až na vzdálenost 30 m (98 stop) i v úplné tmě.
- **Detekce pohybu a upozornění** - Upozorní vás, když kamera zaznamená pohyb.
- **Zvukový a světelný alarm** - Spustí světelné a zvukové efekty, které odradí nechtěné návštěvníky.
- **Obousměrný zvuk** - Umožňuje komunikaci prostřednictvím vestavěného mikrofону a reproduktoru.
- **Bezpečné uložení** - Lokální úložiště až 512 GB 3MP videa na kartě microSD, které nabízí pohodlný přístup k vašim videozáznamům.
- **Hlasové ovládání** - Uvolněte si ruce díky hlasovému ovládání: Spolupracuje se službami Google Assistant a Amazon Alexa.



Chytré. Bezpečné. Snadno ovladatelné řešení.

Chrání vás ve dne v noci.



- **2K rozlišení** – Prohlédněte si každý detail
- **Noční vidění** – Až 30 m dosah
- **IP66** – Odolnost vůči povětrnostním vlivům
- **Chytrá detekce osob** – Přesnost až 98 %
- **Lokální microSD úložiště** – Až 512 GB
- **Kabelové/bezdrátové připojení** – Ethernet nebo WiFi
- **Obousměrný zvuk** – Vestavěný mikrofon a reproduktor

2K rozlišení, prohlédněte si každý detail

Díky rozlišení 2304 × 1296 px zvyšuje Tapo C310 vaši bezpečnost tím, že zachycuje více detailů ve srovnání s tradičním rozlišením 1080p (1920 × 1080 px).



Chytrá detekce osob

Už vás nebudou rušit žádné zbytečné události a budete dostávat oznámení pouze v případě, že je detekována osoba. Přesnost může, na základě pokročilých algoritmů umělé inteligence, dosahovat až 98 %.



Přizpůsobení detekce pohybu

Nastavte si vlastní zóny nebo hranice aktivit a nechte se upozorňovat jen na to, co je důležité.

- **Zóny aktivit** - Definujte oblasti pro sledování
- **Detekce překročení hranice** - Upozornění při překročení stanovené čáry
- **Manipulace kamerou** - Detekce zakrytí objektivu



Ostré noční vidění

Poskytuje viditelnou vzdálenost až 30 m i v úplné tmě, abyste byli vždy v bezpečí.

Vyhrazená aplikace Tapo

Živé zobrazení, přehrávání, ukládání klipů a nastavení - vše v jedné aplikaci. Stáhněte si aplikaci Tapo, zapněte kameru a postupujte podle pokynů v aplikaci.

IP66



IP66 Odolnost vůči povětrnostním vlivům Pomáhá kameře Tapo C310 pracovat dobře i v náročném prostředí s deštěm a prachem.

Lokální úložiště



Bezpečné lokální úložiště

Nahraná videa můžete ukládat na kartu microSD (až 512 GB).

Připojení



Kabelové/bezdrátové připojení

Připojte kameru k síti prostřednictvím sítě Ethernet nebo WiFi pro flexibilnější instalaci.

Nadpis



Text

Automatická siréna



Automatická siréna

Spouštěče při detekci pohybu vydávají zvukové signály, které odradí nechtěné návštěvníky.

Cloudové úložiště



Cloudové úložiště

Využijte 30denní historii videoklipů díky cloudovému úložišti Tapo Care (předplatné vyžadováno).

Obousměrný zvuk



Obousměrný zvuk

Pro vaše pohodlí komunikujte přímo s venkovním prostředím.

Nadpis



Text

Technické specifikace

Kamera

Obrazový senzor 1/2.8" Progressive Scan CMOS senzor

Objektiv

Ohnisková vzdálenost: 3,9 mm

Clona: F2.0

Zorné pole: 100° (úhlopříčně), 84° (horizontálně), 46° (vertikálně)

Noční vidění 850 nm IR LED (29,9 m)

Rozhraní a tlačítka

1x Ethernet port

1x RESET tlačítko

1x MicroSD slot (až 512 GB)

Video a zvuk	Maximální rozlišení 2304×1296 px Snímková frekvence 15 fps Video komprese H.264 Živé zobrazení Ano Vylepšení obrazu 3DNR, WDR Vstup a výstup zvuku Vestavěný mikrofon a reproduktor Zvuková komunikace Obousměrný zvuk s potlačením šumu Hlasitost sirény 91 dB (měřeno ve vzdálenosti 10 cm)
Úložiště	Lokální úložiště MicroSD karta v kameře (až 512 GB) Cloudové úložiště Služby Tapo Care (vyžaduje předplatné)
Detekce a upozornění	AI detekce Detekce pohybu Detekce osob Detekce překročení čáry Detekce vniknutí Detekce manipulace Zóny aktivit Ano Výstupní oznámení Systémové oznámení Systémové oznámení se snímkem (Tapo Care)
Síť	Připojení k síti Připojení přes Wi-Fi nebo Ethernet Bezdrátové připojení IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi Ethernet port 1× 10/100 Mbps RJ45 port RTSP Ano ONVIF Ano
Zabezpečení	Bezpečnost Strojové učení v zařízení 128-bit AES šifrování s SSL/TLS WPA/WPA2-PSK
Napájení	Zdroj napájení 9V DC napájecí adaptér Vstupní napětí 100-240 V, 50/60 Hz Výstupní napětí 9 V, 0,6 A (DC napájení)

Obecné

Chytrá integrace Google Assistant, Amazon Alexa

Odolnost vůči počasí IP66

Systémové požadavky Aplikace Tapo: iOS 9.0 nebo vyšší, Android 4.4 nebo vyšší

Možnosti montáže Nástěnná montáž

Provozní teplota -20°C až 45°C

Skladovací teplota -40°C až 60°C

Provozní vlhkost 10% až 90% RH, bez kondenzace

Skladovací vlhkost 0 až 90% RH, bez kondenzace

Rozměry (Š × H × V) 142,3 × 103,4 × 64,3 mm

Obsah balení

Kamera Tapo C310

Napájecí adaptér

Vodotěsné těsnění

Montážní hmoždinky

Montážní šrouby

Montážní šablona

Vodotěsné kabelové příslušenství

Stručná příručka

Certifikace CE, FCC, RoHS, RCM

Pokročilá venkovní bezpečnostní kamera s 3MP rozlišením a AI detekcí osob.

Venkovní bezpečnostní kamera Tapo C310 nabízí **2K rozlišení 2304 × 1296 px** pro křišťálově čisté záznamy s více detaily než standardní 1080p kamery. Díky pokročilé **AI detekci osob s přesností až 98 %** dostáváte pouze relevantní upozornění bez falešných poplachů způsobených zvířaty nebo pohybem listů.

Kamera je vybavena **IR LED diodami pro noční vidění až na 30 m** a certifikací **IP66 pro odolnost proti povětrnostním vlivům**. Flexibilní připojení umožňuje využití jak **Wi-Fi 2,4 GHz**, tak **Ethernet portu** pro stabilní síťové připojení. Integrovaná **automatická siréna 91 dB** efektivně odradí nechtěné návštěvníky.

- 2K rozlišení 2304 × 1296 px s kompresí H.264 a snímkovou frekvencí 15 fps pro detailní záznamy
- Pokročilé IR noční vidění s dosahem až 30 m pomocí 850 nm LED diod
- AI detekce osob, překročení hranice, narušení zóny a manipulace s kamerou
- Obousměrný zvuk s potlačením šumu prostřednictvím vestavěného mikrofonu a reproduktoru
- Automatická siréna s hlasitostí 91 dB při detekci pohybu pro odstranění narušitelů
- Duální konektivita přes Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz nebo Ethernet 10/100 Mbps
- Lokální úložiště na microSD kartu až 512 GB a cloudové úložiště Tapo Care
- Kompatibilita s Google Assistant a Amazon Alexa pro hlasové ovládání

Pokročilé AI funkce a detekce

Kamera využívá pokročilé algoritmy strojového učení přímo v zařízení pro přesnou detekci osob, překročení hranice a narušení definovaných zón. Funkce detekce manipulace upozorní na pokus o zakrytí nebo posunutí kamery.

Flexibilní úložiště a zabezpečení

Podporuje lokální úložiště na microSD kartu až 512 GB i cloudové úložiště Tapo Care s 30denní historií. Zabezpečení zajišťuje 128bitové AES šifrování s SSL/TLS a podpora WPA/WPA2-PSK.

Snadná instalace a správa

Montáž na zeď pomocí dodávaného příslušenství, voděodolné těsnění a kabelové konektory. Správa přes aplikaci Tapo pro

iOS 9.0+ a Android 4.4+ s podporou RTSP a ONVIF protokolů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Rozlišení: 3MP (2304 × 1296 px)

Objektiv: ohnisková vzdálenost 3,9 mm, clona F2.0, zorný úhel 100°

Noční vidění: IR LED 850 nm (dosah 30 m)

Konektivita: Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz, Ethernet 10/100 Mbps

Úložiště: microSD slot až 512 GB, cloudové úložiště Tapo Care

Napájení: 9V DC adaptér (100–240V, 50/60 Hz)

Odolnost: IP66

Provozní teplota: -20 až +45 °C

Rozměry: 142,3 × 103,4 × 64,3 mm