

ASROCK W790 WS



Cena celkem:	24 229 Kč
	(bez DPH: 20 024 Kč)
Běžná cena:	26 652 Kč
Ušetříte:	2 423 Kč
Kód zboží:	MBASR0072
Part No.:	W790 WS
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock W790 WS

CPU

Podpora procesorů 4. generace Intel Xeon W-2400/ W-3400 (patice LGA4677)

Čipová sada

Intel W790

Paměť

8× DDR5 paměťový slot, podpora až 2 TB

Podpora DDR5 až 6 800+ (OC) MHz

Čtyřkanálová architektura paměti

Podpora ECC, s vyrovnávací paměti (RDIMM/ RDIMM-3DS/ RDIMM-9x4)

Sloty

Intel CPU

2× PCIe 5.0 x16 slot

2× PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

Intel W790 čipová sada

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Úložiště

Intel CPU

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

3× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

Intel W790 čipová sada

8× SATA 6 Gb/s port

1× U.2 konektor (podporuje PCIe 4.0 x4)

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA a M.2 NVMe jednotky

USB

2× USB-C 4.0 port na zadním panelu
1× USB-C 3.2 Gen2x2 port dostupný přes interní USB konektor
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
8× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
3× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio

Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio
Nahimic Audio

LAN

2× Marvell (Aquantia) AQC113CS 10Gigabit LAN řadič
1× Intel I225LM 2,5Gigabit LAN řadič
Podpora Intel vPro technologie
Podpora PXE

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 6E modul
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Dual Band 2x2 (2,4 GHz, 5 GHz) + 6 GHz
Podpora MU-MIMO
Bluetooth 5.3

Interní konektory

1× 4pin konektor VROC (Virtual RAID On CPU)
1× konektor SPI TPM
1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
1× 4pin konektor ventilátoru CPU
1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení
3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
2× 8pin 12V napájecí konektor
1× 6pin 12V napájecí konektor
2× 8pin PCIe napájecí konektor
1× audio konektor předního panelu
2× USB 2.0 konektor (podporuje 3× USB 2.0 port)
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)
1× USB-C 3.2 Gen2x2 konektor předního panelu
8× SATA 6 Gb/s konektor
4× Blazing M.2 slot, M Key
1× U.2 slot
1× tlačítko Clear CMOS
1× Dr. Debug s LED
1× tlačítko Power s LED
1× tlačítko Reset s LED

Porty na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény
1× optický S/PDIF výstup
2× USB-C 4.0
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
3× RJ-45
1× tlačítko BIOS Flashback
2× audio jack

Rozměry

30,5 × 27,7 cm

E-ATX formát