

ASROCK B650E TAICHI LITE

Cena celkem:	8 199 Kč
	(bez DPH: 6 776 Kč)
Běžná cena:	9 019 Kč
Ušetříte:	820 Kč
Kód zboží:	MBASR0013
Part No.:	B650E TAICHI LITE
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock B650E Taichi Lite

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD B650

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB
Podpora DDR5 až 6600+ (OC) MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

AMD CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

AMD B650 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz
1x USB-C 4.0 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

Úložiště

AMD CPU

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280/22110 (PCIe 5.0 x4 režim)

AMD B650 čipová sada

2× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

ASMedia ASM1061

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro PCIe jednotky

USB

1× USB-C 4.0 port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port dostupný přes interní USB konektor

3× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

10× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (8 portů na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

4× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio

Realtek ALC4082 Codec

5.1kanálové High Definition Audio

ESS SABRE9218 DAC pro přední panel

Nahimic audio

LAN

1× Killer E3100G 2,5Gigabit LAN řadič

Podpora Killer DoubleShot Pro

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Podpora Killer DoubleShot Pro

Bluetooth 5.3

Interní konektory

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× konektor RGB LED pásku

3× konektor adresovatelného LED pásku

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení CPU

6× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení CPU

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen2x2 konektor předního panelu

1× Dr. Debug s LED

1× tlačítko Power s LED

1× tlačítko Reset s LED

Porty na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény

1× HDMI

1× optický S/PDIF výstup

1× USB-C 4.0

3× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)

8× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1× RJ-45

1× tlačítko Clear CMOS

1× tlačítko BIOS Flashback

2× audio jack

Rozměry

30,5 × 26,7 cm

E-ATX formát