

TP-LINK VIGI C440-W 4MM

Cena celkem:	2 569 Kč
	(bez DPH: 2 123 Kč)
Běžná cena:	2 826 Kč
Ušetříte:	257 Kč
Kód zboží:	TPLVIC0043
Part No.:	VIGI C440-W(4mm)
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**TP-Link VIGI C440-W 4 mm**

4megapixelová IP kamera typu **turret** nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **2560 × 1440** obrazových bodů a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**, nebo bezdrátově skrze **Wi-Fi**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu.



Vysoké rozlišení



Plnobarevné noční vidění (Full-Color)



Inteligentní detekce



Aktivní obrana



Obousměrný zvuk



Integrované úložiště*



Sítové připojení kabelem nebo bezdrátově



Chytré vylepšení videa



Vzdálený dohled



Chytré kódování videa



ONVIF zajišťuje kompatibilitu

- **4 MPx vysoké rozlišení:** Více než dost pixelů na to, aby kamera zachytila některé diskrétnější detaily.
- **Inteligentní detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte videokanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti nebo překáží kameře.
- **LED přísvit Full-Color:** Spolehněte se na 24hodinové snímání barevných detailů i v černočerné tmě díky vysoce citlivému snímači a bílému LED přísvitu.
- **H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak

místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.

- **Aktivní obrana:** Varujte a odraďte možné vetřelce pomocí zvukových a světelných alarmů v případě detekce nestandardních situací.
- **Bezdrátové připojení:** Snadné a rychlé nasazení na místa pokrytá Wi-Fi signálem.
- **Vzdálený dohled:** Spravujte své zabezpečení přímo z dlaně pomocí aplikace VIGI.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4,0 Mpx

Snímací čip: 1/3" CMOS, progresivní sken

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ano, do 30 m

Úhel záběru: 80° horizontálně, 43,2° vertikálně, 94,2° diagonálně

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× RJ-45, Wi-Fi

Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Audio: vestavený mikrofón + reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V (zdroj není součástí balení), příkon max. 7 W

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Rozměry: 123 × 123 × 83 mm