

MSI PRO A620M-E



Cena celkem:	1 937 Kč
	(bez DPH: 1 601 Kč)
Běžná cena:	2 131 Kč
Ušetříte:	194 Kč
Kód zboží:	MBMS8969
Part No.:	PRO A620M-E
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI PRO A620M-E

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000/8000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD A620

Paměť

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR5 6800+ (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 (JEDEC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)

Sloty

AMD CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

Ryzen série 7000 podporuje x16 režim

Ryzen 7 8700G/5 8600G podporuje x8 režim

Ryzen 5 8500G podporuje x4 režim

AMD A620 čipová sada

1× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× VGA port, podporující max. rozlišení 2048 × 1536 při 50 Hz, 2048 × 1280 při 60 Hz, 1920 × 1200 při 60 Hz

Úložišťe**AMD CPU**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD A620 čipová sada

4× SATA 6 Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin napájecí konektor

1× konektor ventilátoru CPU

2× konektor systémového panelu

2× konektor předního panelu

1× konektor detekce otevření skříně

1× audio konektor předního panelu

1× konektor pro sériový port

1× konektor RGB LED

1× TPM konektor (podporuje TPM 2.0)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

4× SATA 6 Gb/s konektor

1× M.2 slot, M Key

4× EZ Debug LED

Porty na zadním panelu

1× HDMI

1× VGA

1× PS/2 port myši

1× PS/2 port klávesnice

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2× USB 2.0

1× RJ-45

3× audio jack

Rozměry

21,1 × 24,384 cm

Micro ATX formát