

MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI

Cena celkem:	7 720 Kč (bez DPH: 6 380 Kč)
Běžná cena:	8 492 Kč
Ušetříte:	772 Kč
Kód zboží:	MBMSI1019
Part No.:	MAG X670E TOMAHAWK WIFI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 a 8000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD X670

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR5 7800+ (OC)/ 7600 (OC)/ 7400 (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 (JEDEC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXPO

Sloty

AMD CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

AMD X670 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x2 režim)

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

- 1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz
- 1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
- 1× USB-C 3.2 Gen2 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

Úložiště

AMD CPU

- 1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/22110 (PCIe 5.0 x4 režim)

AMD X670 čipová sada

- 3× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
- 4× SATA 6Gb/s port
- Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky
- Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

USB

- 1× USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu
- 2× USB-C 3.2 Gen2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)
- 2× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu
- 8× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektor)
- 4× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio

- Realtek ALC1200 Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio
- Podpora S/PDIF výstupu

LAN

- 1× Realtek RTL8125BG 2,5Gb LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

- AMD Wi-Fi 6E
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Podpora MU-MIMO TX/RX
- Bluetooth 5.3

Interní konektory

- 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 2× 8pin +12V napájecí konektor
- 6× SATA 6Gb/s konektor
- 4× M.2 slot, M Key
- 1× USB-C 3.2 Gen2 konektor
- 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)
- 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1× 4pin konektor ventilátoru vodního chlazení
- 6× 4pin konektor systémového ventilátoru
- 1× audio konektor předního panelu
- 2× konektor systémového panelu
- 1× konektor detekce otevření skříně
- 1× konektor Tuning ovladače
- 1× propojka Clear CMOS
- 1× propojka OC Safe Boot
- 2× 4pin konektor RGB LED
- 2× 3pin konektor ARGB_V2 LED
- 4× EZ Debug LED

Konektory na zadním panelu

- 1× tlačítko Flash BIOS
- 1× DisplayPort
- 1× HDMI
- 4× USB 3.2 Gen1
- 2× USB 3.2 Gen2
- 1× USB-C 3.2 Gen2

1x USB-C 3.2 Gen2x2
1x RJ-45
1x optický S/PDIF výstup
2x konektor Wi-Fi antény
5x audio jack

Rozměry

30,48 x 24,384 cm
ATX formát