

## REOLINK NVS8-8MB4



Cena celkem:	<b>13 928 Kč</b> <b>(bez DPH: 11 511 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>15 321 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 393 Kč</b>
Kód zboží:	KIPREO0023
Part No.:	NVS8-8MB4
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Reolink NVS8-8MB4

Sestava záznamového zařízení a čtyř 8Mpx kamer.

#### Rekordér NVS8

Záznamové zařízení **pro 8 IP kamer** s podporou **PoE napájení** (max. 25 W na port, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 12 Mpx**. Zařízení podporuje také dekódování **H.265**, díky kterému můžete ušetřit datový objem. K dispozici je **1 pozice pro SATA pevný disk**, ve které je předinstalován **pevný disk s kapacitou 2 TB**. Podporuje také externí pevné disky s kapacitou až 6 TB připojené skrze rozhraní eSATA. Aplikace **Reolink** umožňuje snadnou správu všech zařízení a pohodlný vzdálený přístup.

#### Kamera P330

8megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/2,49" CMOS** s rozlišením **3840 × 2160** obrazových bodů s úhlem záběru **87°** (horizontálně). V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **až 30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Reolink** lze sledovat dění v domácnosti či jiných prostorech **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera navíc disponuje zabudovaným **mikrofonem**. Díky voděodolnosti dle **IP67** nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Záznamové zařízení

**Počet kanálů:** 8

**Podporovaná rozlišení:** až 12 Mpx

**Porty:** 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA Full HD výstup, 2× USB 2.0, 1× RJ-45 (10/100 Mbps), 8× RJ-45 (PoE podpora), 1× audio výstup (RCA), 1× eSATA

**HDD:** 1× SATA (1× předinstalovaný 2TB HD, max. 6 TB)

**Podpora PoE:** ano, 802.3af/at (max. 25 W na port)

**Rozměry:** 260 × 230 × 41 mm

**Hmotnost:** 1,4 kg

### Kamera P330

**Snímací čip:** 1/2,49" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 87°, vertikálně 44°

**Maximální rozlišení:** 3840 × 2160 při 25 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Materiál:** hliník

**Napájení:** DC 12 V/ 1 A, nebo PoE (802.3af), spotřeba max. 12 W

---

Poznámka: NVR Reolink jsou kompatibilní pouze s bezpečnostními kamerami Reolink.

---



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)