

UBIQUITI UNIFI DEVICE BRIDGE PRO



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 5 251 Kč (bez DPH: 4 340 Kč) |
| Běžná cena: | 5 777 Kč |
| Ušetříte: | 525 Kč |
| Kód zboží: | NAAUBT1172 |
| Part No.: | UDB-Pro |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti UniFi Device Bridge Pro

Tento **5GHz bezdrátový bridge s PoE výstupem** umožňuje point-to-point připojení k jinému zařízení Bridge Pro nebo bezproblémový uplink pomocí funkce **UniFi WiFi Auto-Link**. Disponuje dvěma GbE RJ-45 porty, z nichž jeden podporuje PoE výstup pro napájení dalších PoE zařízení. Zařízení je napájeno prostřednictvím PoE/PoE+ a je navrženo pro venkovní instalace s odolností vůči povětrnostním vlivům (**IPX6**).

Poznámka: zařízení nelze nastavit samostatně a musí být spravováno pomocí konzole UniFi, oficiálního hostingu UniFi nebo serveru UniFi Network Server s vlastním hostováním.

Klíčové vlastnosti:

- Podpora point-to-point připojení
- Možnost uplinku s UniFi Wi-Fi Auto-Link
- 2 gigabitové Ethernet porty (1x s PoE výstupem, pro průchod PoE je vyžadován vstup PoE+)
- Napájení pomocí PoE/PoE+ (PoE adaptér je součástí balení)
- Maximální přenosová rychlost 867 Mbps v pásmu 5 GHz (BW80)
- Integrovaná 2x2 MIMO anténa s 19 dBi ziskem
- Odolnost proti povětrnostním vlivům (IPX6), vhodné pro venkovní instalaci
- Možnost instalace na tyč (adaptér pro montáž součástí balení)
- Podporuje Wi-Fi standardy 802.11a/n/ac s bezpečností WPA2 AES

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: Wi-Fi (802.11a/n/ac), 2x GbE RJ-45 (1x PoE vstup, 1x PoE výstup)

Podpora PoE: ano

Napájení: DC 42,5–57 V (48 V/ 0,32 A PoE adaptér součástí balení)

Spotřeba: max. 9 W

Provozní teplota: -40 až +60 °C

Rozměry: 189,5 x 189,5 x 64,3 mm

Hmotnost: 431 g (515 g s držákem)

Manuál (montážní návod):



[Ubiquiti UniFi Device Bridge Pro](#)



