

## HIKVISION DS-7732NXI-K4(D)



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>13 390 Kč</b><br><b>(bez DPH: 11 066 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>14 729 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>1 339 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK1403                                      |
| Part No.:    | DS-7732NXI-K4(D)                                |
| Záruka:      | 36 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Hikvision DS-7732NXI-K4(D)

Záznamové zařízení **pro 32 IP kamer**. Povoleny kombinace různých rozlišení **do 12 Mpx** a datový tok do **256 Mb/s**. Předností je pokročilá analýza osob a vozidel a funkce rozpoznání obličeje na 1 kanále ve streamu nebo rozpoznání a zachycení obrazu obličeje až na 4 kanálech. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici jsou **4 pozice pro SATA pevné disky** s kapacitou **až 16 TB/disk**. Aplikace **Hik-Connect** umožňuje snadnou správu zařízení po síti.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet kanálů:** 32

**Podporovaná rozlišení:** 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

**Porty:** 1x HDMI 4K výstup, 1x VGA Full HD výstup, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 2x GbE RJ-45, 2x RS-485, 1x RS-232, 1x audio vstup (RCA), 1x audio výstup (RCA), 16x alarm vstup, 4x alarm výstup

**HDD:** 4x SATA (max. 16 TB/disk)

**Podpora PoE:** ne

**Rozměry:** 445 x 400 x 75 mm

**Hmotnost:** ≤ 5 kg