

## UBIQUITI UNIFI G6 PRO 360 B



Cena celkem:	<b>12 222 Kč</b> <b>(bez DPH: 10 101 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>13 444 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 222 Kč</b>
Kód zboží:	IPKUBT1092
Part No.:	UVC-G6-Pro-360-B
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi G6 Pro 360 B

#### Profesionální ultra-širokoúhlá IP kamera s panoramatickým 360° pokrytím a rozlišením 12 Mpx.

Pokročilá bezpečnostní kamera navržená pro komplexní monitorování velkých prostorů s jediným zařízením. Díky **fisheye objektivu** a rozlišení **12 Mpx (3504 x 3504 px)** poskytuje úplné pokrytí okolí bez slepých míst. Kamera je vybavena **digitální PTZ (pan-tilt-zoom)** funkcí a pokročilým **smart IR osvětlením** s dosahem až **15 metrů** rozděleným do čtyř samostatně ovladatelných zón.

Robustní konstrukce z **hliníkové slitiny a polykarbonátu** s krytím **IP66** a antivandal ochranou **IK10** zajišťuje spolehlivý provoz ve všech povětrnostních podmínkách od **-30 až do +50 °C**. Kamera podporuje **obousměrné audio** a je plně kompatibilní s **UniFi Protect** systémem.

- Panoramatické 360° pokrytí s fisheye objektivem a rozlišením 12 Mpx
- Smart IR noční vidění s dosahem 15 metrů a čtyřmi ovladatelnými zónami
- Pokročilá AI detekce osob, vozidel a zvířat s digitálním PTZ
- Odolná konstrukce IP66/IK10 pro venkovní použití v teplotách -30 až +50 °C
- Dvoucestná audio komunikace s vestavěnými mikrofony a reproduktory
- PoE+ napájení (37-57 V DC) s maximální spotřebou 7,14 W
- Čtyřjádrový ARM Cortex-A53 procesor s podporou microSD karty
- Plná integrace s UniFi Protect systémem a NDAA compliance

#### Pokročilé obrazové funkce


Kamera nabízí komplexní nastavení obrazu včetně kontroly barev, jasů, ostrosti, kontrastu, vyvážení bílé a expozice. Podporuje HDR technologii, 2D/3D šumové potlačení a maskování oblastí s možností textových překryvů.

#### Flexibilní montáž a příslušenství

Standardně dodávaná s povrchovým držákem, volitelně lze dokoupit AI 360 Junction Box, Camera Dual Mount nebo Arm Mount pro různé instalační požadavky. Kompaktní rozměry 147 x 147 x 65,5 mm a hmotnost 610 g usnadňují instalaci.

#### Síťová konektivita

Ethernet port 10/100 Mbps RJ-45 s PoE+ napájením zajišťuje jednoduché zapojení do stávající síťové infrastruktury. Maximální snímková frekvence 24 fps při plném rozlišení.



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozlišení:** 12 Mpx (3504 × 3504 px)

**Zorné pole:** horizontální 180°, vertikální 180°, diagonální 180°

**Snímač:** 1/1,6" 12 Mpx s fisheye objektivem

**IR osvětlení:** dosah 15 m, 4 ovladatelné zóny

**Napájení:** PoE+ 37-57 V DC, spotřeba 7,14 W

**Sít:** Ethernet 10/100 Mbps R-J45

**Slot paměťových karet:** ano, microSD

**Audio:** ano, mikrofon + reproduktor

**Odolnost:** IP66, IK10

**Rozměry:** 147 × 147 × 65,5 mm

**Hmotnost:** 610 g

**Provozní teplota:** -30 až +50 °C

**Certifikace:** CE, FCC, IC, NDAA Compliant

---

**Manuál (montážní návod):** [G6 Pro 360](#)

---

