

ZYXEL USG FLEX 100H + ENTRY DEFENSE PACK



Cena celkem:	13 020 Kč (bez DPH: 10 761 Kč)
Běžná cena:	14 322 Kč
Ušetříte:	1 302 Kč
Kód zboží:	NAFZXL1009
Part No.:	USGFLEX100H-EU0101F
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ZyXEL USG FLEX 100H + Entry Defense Pack

Vysokovýkonný síťový firewall s pokročilými bezpečnostními funkcemi a AI technologiemi.

USG FLEX 100H představuje moderní řešení pro malé a střední firmy, které potřebují spolehlivou ochranu sítě s vysokým výkonem. Firewall je vybaven **osmi gigabitovými Ethernet porty** s možností uživatelského definování jako WAN nebo LAN podle potřeb. Díky pokročilému **multi-core procesoru a Fastpath technologii** dosahuje propustnosti až **4 Gbps pro SPI firewall a 900 Mbps pro VPN**.

Zařízení integruje **AI-powered cloud zabezpečení** s funkcemi jako sandboxing, anti-malware, IPS a application patrol. Správa je možná jak lokálně, tak centralizovaně přes **Nebula cloud platformu** s funkcí Smart Sync pro sjednocené bezpečnostní politiky napříč hybridními prostředími.

Upozornění: některé funkce zařízení jsou plně dostupné pouze s licencí Gold Security Pack.

- Vysoký výkon až 4 Gbps pro firewall a 1,5 Gbps pro IPS ochranu
- 8 uživatelsky definovatelných gigabitových Ethernet portů (WAN/LAN)
- AI-powered multi-layered ochrana s cloud sandboxingem a anti-malware
- SD-WAN funkce s load balancingem a prioritizací kritických aplikací
- Centralizované VPN řízení s podporou až 50 současných IPSec tunelů
- Pokročilý SecuReporter s AI SecuPilot pro vizualizaci bezpečnosti
- Fanless design pro tichý provoz a spolehlivost

Pokročilé bezpečnostní služby

Entry Defense Pack zahrnuje reputation filter a SecuReporter pro základní ochranu a monitorování síťového provozu. Firewall podporuje SSL/HTTPS inspekci, dvou-faktorovou autentizaci a geografické IP filtrování.

SD-WAN a VPN možnosti

Zařízení nabízí komplexní VPN řešení včetně IKEv2/IPSec, SSL VPN a podpory Tailscale. Nebula VPN Orchestrator umožňuje snadné nasazení a správu VPN spojení v topologiích hub-and-spoke nebo mesh.

Správa přístupových bodů

Integrovaný AP controller podporuje správu až 24 bezdrátových přístupových bodů s pokročilými funkcemi jako WPA3, band steering a automatické aktualizace firmware.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 8× GbE RJ-45, 1× USB 3.0, 1× RJ-45 konzolový port

SPI firewall propustnost: až 4 Gbps

VPN propustnost: až 900 Mbps

IPS propustnost: až 1,5 Gbps

Max. IPSec VPN tunely: 50 současných

SSL VPN uživatelé: až 25 současných

VLAN rozhraní: až 16

Napájení: 12 V DC, 2 A (max. příkon 17 W)

Rozměry: 216 × 143 × 33 mm

Hmotnost: 1,04 kg

Provozní teplota: 0 až +40 °C

Obsah balení: napájecí adaptér, RJ-45 na RS-232 kabel pro konzolové připojení