

MIKROTIK HAP AX S



Cena celkem:	1 608 Kč (bez DPH: 1 329 Kč)
Běžná cena:	1 769 Kč
Ušetříte:	161 Kč
Kód zboží:	NABMKR1222
Part No.:	E62iUGS-2axD5axT
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik hAP ax S

Vysoce výkonný Wi-Fi 6 router s triple-chain 5GHz rádiem pro gigabitové rychlosti.

Nový **hAP ax S** představuje nejefektivnější Wi-Fi 6 přístupový bod od MikroTiku s výjimečným poměrem cena/výkon. Díky **triple-chain 5GHz rádiu** dosahuje reálných rychlostí **800-900 Mbit/s**, což zajišťuje plynulé streamování, rychlé stahování a stabilní výkon i při připojení více zařízení současně.

Pod elegantním hliníkovým krytem se skrývá **dual-core ARM procesor EN7562CT** s frekvencí 950 MHz, **512 MB DDR3 RAM** a **128MB NAND úložiště**. Router nabízí **pět Gigabit Ethernet portů** a **2,5G SFP port** pro přímé připojení optického internetu nebo vysokorychlostního NAS úložiště.

- Triple-chain 5 GHz Wi-Fi 6 rádio s reálnou rychlostí až 900 Mbit/s
- Dual-band bezdrátové připojení 802.11b/g/n/ax (2.4 GHz) a 802.11a/n/ac/ax (5 GHz)
- Pět Gigabit Ethernet portů pro spolehlivé kabelové připojení
- 2,5gigabitový SFP port pro optické připojení nebo vysokorychlostní NAS
- Duální napájení DC jack nebo PoE-in s pasivním PoE výstupem na portu 5
- RouterOS v7 s pokročilými funkcemi bez měsíčních poplatků
- Ideální pro VR streaming s vysokým rozlišením a nízkou latencí
- Provozní teploty od -40°C do +70 °C pro náročné prostředí

RouterOS v7 - plná kontrola bez omezení

Na rozdíl od běžných routerů nabízí hAP ax S kompletní verzi RouterOS v7 bez předplatného či uzamčených funkcí. Podporuje pokročilé síťové funkce jako VLAN, firewall, VPN tunely, traffic shaping nebo automatizaci přes SMS. Snadno izolujete IoT zařízení do samostatných podsítí pro zvýšení bezpečnosti.

Flexibilní napájení a konektivita

Router podporuje napájení přes DC jack (12-28 V) nebo PoE-in (18-28 V) s možností napájení dalšího MikroTik zařízení přes pasivní PoE-out na portu Ether5. USB port umožňuje připojení externího úložiště nebo 4G modemu.

Optimální pro VR gaming

Díky triple-chain 5GHz rádiu je hAP ax S ideální jako dedikovaný Wi-Fi 6 přístupový bod pro PC VR headsety, nabízí vyšší rozlišení a nižší latenci bez kabelů při zachování plné flexibility RouterOS v7.

Součástí balení je napájecí adaptér (24V/1,5A).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: dual-core EN7562CT 950 MHz (ARM 32bit)

Paměť: 512 MB DDR3 RAM, 128 MB NAND úložiště

Wi-Fi: dual-band 802.11ax, 2× 2.4 GHz + 3× 5 GHz řetězce

Ethernet porty: 5× Gigabit Ethernet

SFP port: 1× 2,5Gbit

USB: 1× USB 2.0

Napájení: DC jack 12-28 V nebo PoE-in 18-28 V

PoE-out: pasivní PoE na portu Ether5 (max 0,6 A)

Operační systém: RouterOS v7, licence úroveň 4

Rozměry: 156 × 127 × 36 mm

Provozní teplota: -40 °C až +70 °C